

SWITCH HARNESSES

Переключатель для электророзжига

AP1 A

Technical Data

Material of plastics	: PA 6.6 GF25 V-0
Terminals	: 06.3 mm Female terminal
Cable	: 0.5 mm Silicone
Rated voltage	: AC 250V ~
Rated current	: 0.1 A
Temperature	: T 125°
Number of Operating cycles	: 5 E 4

Технические данные

Материал из пластика	: PA 6.6 GF25 V-0
Коммутация	: 6.3 мм Наконечник втычной
Кабель	: 0.5 мм Силикон
Номинальное напряжение	: AC 250 В
Номинальная сила тока	: 0.1 А
Температура	: T 125°
Число операционных циклов	: 5 E 4



Sektörün önde gelen musluk firmalarından biri için üretilmiş ateşleme anahtarı örnekte montaj şekli gösterilmiştir.

*Bu ürün örnek teknik resminde gösterildiği gibi farklı sayı ve kablo boyları ile üretilebilmektedir. Bu ürün detayı için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

This is ignition switch that was produced for a famous tap firm in the market. There is an example for assembly method.

**This product can be produced with different numbers and cable lengths. Contact us for product details.*

На примере показан способ установки ключа зажигания, изготовленный для фирмы специализирующей в отрасли газовых кранов.

